




MAX-O | R1234YF R1234ZE



Refroidisseur de liquide
avec condenseur à distance
De 100 à 1250 Kw



Régulation



Réfrigération



Électricité



Climatisation



Chauffage

Dédiée aux moyennes et fortes puissances, cette gamme de refroidisseur d'eau simple ou multi-compresseur est destinée aux :

- Entrepôts de stockage
- Usines agro-alimentaires
- Process industriels
- Grande distribution

Installation en salle des machines avec condenseur à distance
Régime d'eau typique -4/-8°C (autres régimes sur demande)



Principaux avantages :

- Utilisation de fluide à très bas GWP
- Variation de vitesse sur les compresseurs
- Réservoir liquide
- Récupération de chaleur par condensation totale et (ou) désurchauffe (régime d'eau élevé)
- Rendement optimisé par l'utilisation de sous-refroidisseur interne
- HP flottante
- Vanne de service sur les compresseurs, réservoirs et départs liquide
- Composant à 100% du commerce disponible chez les principaux distributeurs
- Tuyauterie en inox pour l'aspiration et le refoulement des compresseurs
- Possibilité de Certificat d'Economie d'Énergie (variation, récupération d'énergie, HP...)

Options disponibles :

- Pompes primaires
- Ballon tampon
- Pompes secondaires
- Sous-station hydraulique
- Échangeur de découplage

Modèle	Nb Circuits	Puissance frigorifique -4/-8°C	P rejeté
MAXO-2R-140-Z	2	150	226
MAXO-2R-180-Z	2	200	300
MAXO-2R-220-Z	2	256	382
MAXO-2R-280-Z	2	316	476
MAXO-2R-360-Z	2	414	622
MAXO-2R-480-Z	2	538	804
MAXO-2R-640-Z	2	620	940
MAXO-3R-720-Z	3	807	1206
MAXO-3R-960-Z	3	930	1206
MAXO-4R-960-Z	4	1076	1608
MAXO-4R-1280-Z	4	1240	1880

Fluide R1234ZE caloporteur MPG 35% T extérieure 35°C